

Mobile Heiz- und Warmwasserzentralen

Datenblatt

Heizleistung 2-stufiger Ölbrenner	50 kW	100 kW	150 kW
Stromanschluss 1x 230 Volt/10 A	230 V	230 V	230 V
Doppelwand-Öltank eingebaut	620/1000 Liter	620 Liter	1000 Liter
Umwälzpumpe Raumheizung Grundfos 230 V	1x Magna3 32-80	1x Magna3 32-80	2x Magna3 32-80
Leistung Pumpe	6 m ³ /h / 4 mWS	6 m ³ /h / 4 mWS	12 m ³ /h / 4 mWS
	3 m ³ /h / 6 mWS	3 m ³ /h / 6 mWS	6 m ³ /h / 6 mWS
Stand-Wassererwärmer	300 Liter	300 Liter	400 Liter
Brauchwasserleistung/h à 45° C	1157 Liter	1157 Liter	1521 Liter
Brauchwasserleistung 10 min à 60° C	508 Liter	508 Liter	673 Liter
Brauchwasserleistung 10 min à 45° C	631 Liter	631 Liter	712 Liter
Expansionsgefäss Vordruck 1,5 bar	200 Liter	200 Liter	300 Liter
Länge + Deichsel	2,65 m + 1,60 m	2,65 m + 1,60 m	3,10 m + 1,45 m
Gesamtbreite	2,05 m	1,86 m	1,86 m
Höhe	2,50 m	2,50 m	2,66 m
Höhe mit Rauchrohr	3,00 m	3,00 m	3,10 m
Gewicht (ohne Heizöl/Wasser) ca.	1300 kg	1500 kg	1700 kg



Vorteile

- Kompakt, mobil, flexibel
- Für Heizung und Warmwasser
- Sanierungen auch im Winter möglich
- Auch für Mehrfamilienhäuser geeignet
- Im Notfall sofort einsatzbereit
- Für Bauaustrocknungen
- Warmwasseraufbereitung bei Festwirtschaften

Mobile Elektroheizung

Datenblatt

Elektroheizmobil Mobiheat MH19.2M – 19kW

Abmessungen	600 x 500 x 1'220 mm
Gewicht	57 kg
Heizleistung	19 kW
Heizbetrieb	20–80 °C
Anschluss Heizung	DN25
Schutzart	IP 54
Spannung	400 V
Elektrischer Anschluss	32A

